

# PLYMOVENT®

clean air at work

## PERSONALPRO KUKLA PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

### PRODUKTOVÁ ŘADA PERSONALPRO

Produkty řady PersonalPro od společnosti Plymovent jsou speciálně navrženy tak, aby v co nejvyšší míře chránily proti kombinaci prachu, plynů a dýmů, vznikajících při svařování a broušení. PersonalPro poskytuje uživatelský komfort, optimální ergonomii a styl. Výsledkem jsou bezpečnější a produktivnější pracovní podmínky.

### KUKLA NA ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

Plymovent PersonalPro na řezání a broušení poskytuje dokonalou ochranu čela, hlavy, uší i krku. Kukla je lehká a je určena pro celodenní pohodlné nošení, aniž by svého uživatele obtěžovala či unavovala.

Kukla PersonalPro je vybavena filtračně-ventilační jednotkou zajišťující přísuv čistého vzduchu. Uživatel tak může řezat či brousit a dýchat při tom vzduch zbavený škodlivin, prachu a kouře díky filtru pevných částic. Tato jednotka zajišťuje vysoký stupeň ochrany před poškozením očí či obličeje a zároveň napomáhá předcházet zdravotním a dýchacím potížím souvisejících s těmito procesy.

### FILTRAČNĚ-VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Filtračně-ventilační jednotka je lehká a nabízí dva stupně vzduchového výkonu. Jednoduše stiskem unikátního ovládacího knoflíku je svářeč informován o míře zanesení filtru či nízkém stavu baterie dvěma odlišnými zvukovými signály.



## FILTRACE

Filtr, použitý ve filtračně-ventilační jednotce, je kvalifikován jako opakovaně použitelný na pevné a kapalné částice (Reusable Solid and Liquid Particules - PRSL). Volitelně s aktivním uhlíkem.



## VELKÝ ZORNÍK PRO BROUŠENÍ

Kukla nabízí velké zorné pole. Robustní hlavový popruh nabízí 4 nastavení: výška, šířka, úhel náklonu a podélné nastavení pro uživatele pracující s brýlemi.



## POSTROJ (volitelně)

Postroj doplňuje standardní pás. Přenáší část hmotnosti filtrační jednotky z pasu na ramena. Postroj je zajištěn čtyřmi karabinami k pásu a lze jej uzpůsobit výšce postavy.



## PRODLUŽOVACÍ PÁS (volitelně)

Tento přídatný pás o délce 30 cm prodlužuje standardní pás filtrační jednotky. Připojuje se ke standardnímu pásu pomocí jednoduché spony a zvyšuje pohodlí a bezpečnost svářeče.



## TECHNICKÁ DATA KUKLY PRO BROUŠENÍ

Tmavý odstín	DIN 5
Světlý odstín	DIN 4
Hmotnost	328 g
Normy	EN 166 B, EN 175 B

## TECHNICKÁ DATA FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Filtrace	PRSL
Stupeň ochrany (průsak dovnitř)	TH2
Průtok vzduchu	180 - 220 l/min.
Provozní doba	10 hodin
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Předfiltr	✓
Alarm slabé baterie	✓
Alarm zaneseného filtru	✓
Ochrana hadice	✓
Norma	EN 12941
Hmotnost (jednotka + baterie + pás + filtr)	1180 g



Kukla pro řezání a broušení je dodávána se vzduchovou hadicí, filtračně-ventilační jednotkou a taškou pro její skladování.

**PLYMOVENT®**  
clean air at work

### JVB Engineering s.r.o.

Komenského 1173  
408 01 Rumburk  
Česká republika

T +420 412 333 291  
E info@plymovent.cz

*Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte.*

*Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoli na světě.*

*Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to pravé řešení, které potřebujete.*